

KREIDEZEIT NATURFARBEN GMBH

Casemühle 3
D - 31196 Sehlem

Tel: 0 50 60 - 60 80 650

Fax: 0 50 60 - 60 80 684



Pflegeanleitung für Tadelaktoberflächen

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Tadelakt Oberflächen.

Um Fehler im Umgang und vor allem bei der Pflege von Tadelaktoberflächen zu vermeiden, beachten Sie bitte diese Anleitung.

Tadelaktoberflächen sind leicht zu pflegen.

Pflege:

Eine Woche nach Fertigstellung des Tadelakt soll noch einmal die gesamte Oberfläche mit der Glätteseife eingestrichen oder die Glätteseife mit einem weichen Schwamm aufgetragen werden. Nach Trocknung mit einer zusammengeknüllten Kunststoffolie (am Besten aus HDPE „Knisterfolie“) die ggf. verbliebenen Schlieren wegpolieren.

Diese Behandlung sollte je nach Beanspruchung ca. alle zwei Monate wiederholt werden. Hier kann anstatt der Glätteseife auch mit Marseiller Seife behandelt werden (Ansatz: 2-3 Esslöffel in 2l heißem Wasser lösen)

Reinigung:

Verschmutzungen mit handwarmem Wasser unter Zusatz von etwas Marseiller Seife (ca. 1-2 Esslöffel in 8 l Wasser) und einem weichen Tuch oder Schwamm abwaschen. Um Kalkablagerungen von Wassertropfen zu vermeiden ist es sinnvoll Spritzwasser nach dem Waschen oder Duschen gleich wegzuwischen.

Es ist in jedem Fall zu vermeiden, daß handelsübliche Haushaltsreiniger, Scheuermittel, Scheuerschwämme, säurehaltige Reiniger oder Ähnliches verwendet werden. Diese Produkte greifen das Tadelakt oder die Seife an! Auch saure Säfte wie Orangen- oder Zitronensaft sowie Wein und Essig können die Oberfläche beschädigen. Als Reinigungs- und Pflegemittel ist nur stark rückfettende Olivenölseife - Marseiller Seife geeignet.

Stand, 20. 2. 2002

mit freundlichen Grüßen

Ulrich Bettentrup
Malermeister und Staatl. gepr. Gestalter
Anwendungstechnik

